



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Эффективно и быстро удаляет масляные, жировые и пигментные загрязнения при низкой концентрации.
- Не содержит в своем составе фосфатов, цеолитов и НТА.
- Обеспечивает требуемый эффект стирки уже при 40 °С.
- Связывает ионы тяжелых металлов и обладает пониженным пенообразованием даже при высоких температурах.
- Поддерживает оптимальный щелочной pH за счет буферного действия.
- Без труда выполаскивается и не требует особого режима полоскания.
- Полностью растворим с pH 1% раствора 12,5.
- Идеально подходит для приготовления базового 10% раствора (30-50 °С) в системах дозирования тоннельных машин.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Базовая дозировка 10-15 г (12-19 мл) на 1 кг белья во время предварительной и/или основной стирки.
- Для жесткой воды следует скорректировать дозировку.
- При обширных загрязнениях на основе минеральных масел требуется дополнительное применение ДЕРВАЛ_ЭНЕРЖИ.
- При обширных загрязнениях на основе натуральных масел требуется дополнительное применение ДЕРВАЛ_БРАЙТ.
- Для белковых загрязнений температура предварительной стирки не должна превышать 45 °С; для застарелых денатурированных белковых загрязнений следует дополнительно использовать ОТТАЛИН_ЭНЗИМ из расчета 1 мл/кг.

УПАКОВКА

Пластиковый мешок 25 кг.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке составляет 12 месяцев.