



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективен и при низких температурах.

- Придает водо-, масло и пятноотталкивающие свойства текстилю.

- Обладает сильным устойчивым эффектом и при механическом воздействии.
- Особенно хорошо подходит для первичной и вторичной обработки спортивной одежды, защитной одежды, униформы спасательных служб и др.
- Обладает заметным эффектом водоотталкивания и грязезащиты уже при температуре сушки 40 °С, а уже при 60 °С обеспечивает химическую защиту по нормам DIN 32 763.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Оптимальный эффект достигается при замачивании (или во время последнего полоскания) с загрузкой не менее 70%:

-

температура аппретирующей ванны – 30-40 °С

-

модуль раствора 1:3-4 рН 6,0-7,0 (при необходимости использовать ОТТАЛИН ЦИТРО)

-

время обработки 5-7 минут

-

отжим 2 минуты.

- При обработке верхней и спортивной одежды расход составляет 20-40 мл/кг изделий (температура сушки 40-60 °С не менее 5 минут), для обработки защитной одежды по нормам DIN 32 763 необходимо 60-100 мл ГИДРОБ\_ИЗИДРАЙ на 1 кг изделий с сушкой при температуре 60-80 °С на протяжении 7 минут.

- **ВНИМАНИЕ!** Изделия из мембранных тканей следует отжимать только в интервальном цикле отжима: отжим 1 минута, раскладка 1 минута, отжим 1 минута. Не следует одновременно обрабатывать изделия очень разной структуры, например из хлопковых и синтетических волокон.

-

-

## **УПАКОВКА**

Канистра 24 кг.

## **ХРАНЕНИЕ**

ГИДРОБ\_ИЗИДРАЙ не выдерживает замораживания и не восстанавливает свои свойства после размораживания. Его следует хранить и транспортировать при температуре не ниже 5 С°. Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке составляет 12 месяцев.